

پیچ شش گوش 10 در 220 نیم‌دنده

پیچ شش گوش نیم‌دنده · کد کالا: PB-1538 · bamelco.co/phexagon-n10220



استاندارد: ISO 4014، DIN 934 · سایز: M10x220 (قطر ۱۰ میلی‌متر، طول ۲۲۰ میلی‌متر) · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/۳۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد / گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی‌متر مربع · طول رزوه: حدود ۲۰۰...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

میل	قطر رزوه
۱.۵ میلی‌متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN 934 / ISO 4014	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۲۰ میلی‌متر	طول
۱۶ میلی‌متر	اندازه‌ی آچار
فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد: ISO 4014 · DIN 931.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.