

پیچ شش گوش 10 در 250 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1540 · bamelo.co/phexagon-n10250



استاندارد: ISO4۰۱۴، DIN9۳۱ · سایز: M1۰×۲۵۰ (قطر ۱۰ میلی متر، طول ۲۵۰ میلی متر) · گریدها: A2، A4 (فولاد)، ۱۲.۹، ۱۰.۹، ۸.۸ (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/3۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد/گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع · طول رزوه: حدود ۲...۰

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م1۰	قطر رزوه
۱.۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۵۰ میلی متر	طول
۱۶ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.