

پیچ شش گوش 14 در 130 نیم‌دنده

پیچ شش گوش نیم‌دنده · کد کالا: PB-1527 · bamelco.co/phexagon-n14130



استاندارد: ISO4۰۱۴، DIN9۳۱ · سایز: M1۴×۱۳۰ (قطر ۱۴ میلی‌متر، طول ۱۳۰ میلی‌متر) · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/3۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد / گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی‌متر مربع · طول رزوه: حدود ۳...
قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M۱۴
گام رزوه‌ی درشت	۲ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۳۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار	۲۱ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.