

پیچ شش گوش 14 در 80 نیم‌دنده

پیچ شش گوش نیم‌دنده · کد کالا: PB-1532 · bamelo.co/phexagon-n1480



استاندارد: ISO4۰۱۴، DIN9۳۱ · سایز: M1۴×۸۰ (قطر ۱۴ میلی‌متر، طول ۸۰ میلی‌متر) · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/۳۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد / گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی‌متر مربع · طول رزوه: حدود ۳۴ ...

قیمت ۲۶,۱۰۰ تومان

مشخصات فنی

قطر رزوه	M1۴
گام رزوه‌ی درشت	۲ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۸۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار	۲۱ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.