

پیچ شش گوش 20 در 160 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1513 · bamelo.co/phexagon-n20160



استاندارد: ISO4۰۱۴، DIN9۳۱ · سایز: M2۰×۱۶۰ (قطر ۲۰ میلی متر، طول ۱۶۰ میلی متر) · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/۳۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد / گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع · طول رزوه: حدود ۴۰...

قیمت ۱۰۱,۵۰۰ تومان

مشخصات فنی

م2۰	قطر رزوه
۲.۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۱۶۰ میلی متر	طول
۳۰ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.