

پیچ شش گوش 20 در 200 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1514 · bamelco.co/phexagon-n20200



استاندارد: DIN9۳۱، ISO4۰۱۴ · سایز: M2۰×۲۰۰ (قطر ۲۰ میلی متر، طول ۲۰۰ میلی متر) · گریدها: A2، A4 (فولاد)، ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، ۳۰۴/۳۱۶ (پوشش: گالوانیزه سرد/گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع · طول رزوه: حدود ۴۰...)

قیمت ۱۲۰,۵۰۰ تومان

مشخصات فنی

قطر رزوه	M2۰
گام رزوه ی درشت	۲.۵ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۲۰۰ میلی متر
اندازه ی آچار	۳۰ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.