

پیچ شش گوش 20 در 280 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1517 · bamelco.co/phexagon-n20280



استاندارد: ISO4۰۱۴، DIN9۳۱ · سایز: M2۰×۲۸۰ (قطر ۲۰ میلی متر، طول ۲۸۰ میلی متر) · گریدها: A2، A4 (فولاد)، ۱۲.۹، ۱۰.۹، ۸.۸ (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/3۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد/گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع · طول رزوه: حدود ۴۰...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م2۰	قطر رزوه
۲.۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۱ / ISO ۴۰۱۴	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۸۰ میلی متر	طول
۳۰ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.