

پیچ شش گوش 22 در 250 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1470 · bamelco.co/phexagon-n22250



استاندارد: ISO 4014، DIN 931 · سایز: M22x250 (قطر ۲۲ میلی متر، طول ۲۵۰ میلی متر) · گریدها: A2، A4 (فولاد)، ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل ۳۰۴/۳۱۶ · پوشش: گالوانیزه سرد/گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع · طول رزوه: حدود ۵۰...

قیمت ۱۸۰,۷۰۰ تومان

مشخصات فنی

م22	قطر رزوه
۲۰۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN 931 / ISO 4014	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۵۰ میلی متر	طول
۳۴ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.