

پیچ شش گوش 6 در 60 نیم دنده

پیچ شش گوش نیم دنده · کد کالا: PB-1570 · bamelo.co/phexagon-n660



استاندارد: ISO 4014، DIN 931 · سایز: M6×60 (قطر 6 میلی متر، طول 60 میلی متر) · گریدها: 8.8، 10.9، 12.9 (فولاد)، A2، A4 (استیل) · جنس: فولاد کربنی، استیل 304 و 316 · پوشش: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، داکرومات · مقاومت کششی: تا 1040 نیوتن/میلی متر مربع · کاربرد: ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M6
گام رزوه ی درشت	1 میلی متر
استاندارد	DIN 931 / ISO 4014
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	60 میلی متر
اندازه ی آچار	10 میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس های استحکام 8.8 و 10.9 و 12.9، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 931 · ISO 4014.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.