

پیچ شش گوش 10x10 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1240 · bamelo.co/phexagon-t1010



قطر پیچ: ۱۰ میلی متر (M1۰) · طول: ۱۰ میلی متر · نوع رزوه: کامل – گام ۱.۵ میلی متر · نوع گل: شش ضلعی صنعتی · گریدهای موجود: ۴.۶، ۸.۸، ۱۰.۹ · پوشش‌ها: گالوانیزه گرم، سرد، سیاه، خودرونگ · استاندارد: DIN ۹۳۳ / ISO ۴۰۱۷ · سازگار با مهره: M1۰ استاندارد (DIN ۹۳۴)

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م1۰	قطر رزوه
۱.۵ میلی متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۱۰ میلی متر	طول
۱۶ میلی متر	اندازه‌ی آچار
فولاد: کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.