

پیچ شش گوش 15x10 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1239 · bamelco.co/phexagon-t1015



قطر: ۱۰ میلی متر (M10) · طول: ۱۵ میلی متر · نوع رزوه: کامل – گام ۱.۵ میلی متر · نوع گل: شش ضلعی صنعتی · گریدهای موجود: ۴.۶، ۸.۸، ۱۰.۹ · پوشش‌ها: گالوانیزه گرم، سرد، سیاه، خودرونگ · استاندارد: DIN ۹۳۳ / ISO ۴۰۱۷ · سازگار با مهره: M10 استاندارد (DIN ۹۳۴)

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M10
گام رزوه‌ی درشت	۱.۵ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۵ میلی متر
اندازه‌ی آچار	۱۶ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.