

پیچ شش گوش 14x110 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1196 · bamelco.co/phexagon-t14110



قطر اسمی: ۱۴ (M14) mm · طول: ۱۱۰ mm · نوع رزوه: تمام دنده · گام رزوه: ۲.۰ mm · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · پوشش ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، خودرنگ، سیاه/فسفاته · استاندارد: DIN ۹۳۳ / ISO ۴۰۱۷ · مهره و واشر مناسب: M14 (DIN ۹۳۴ / DIN ۹۸۵، DIN ۱۲۵ / DIN ۱۲۷)

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م14	قطر رزوه
۲ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۱۱۰ میلی متر	طول
۲۱ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.