

پیچ شش گوش 16x55 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1164 · bamelco.co/phexagon-t1655



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M1۶x۵۵ (قطر ۱۶ میلی متر، طول ۵۵ میلی متر) · گریدها: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ (فولاد) · جنس: فولاد کربنی · پوشش ها: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، سیاه/فسفاته، خورنگ · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع (بسته به گرید) · طول رزو...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M1۶
گام رزوه ی درشت	۲ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۵۵ میلی متر
اندازه ی آچار	۲۴ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد ی این محصول: ISO 4017 · EN 24017 · DIN 933.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.