

پیچ شش گوش 20x180 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1116 · bamelo.co/phexagon-t20180



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M2۰x۱۸۰ (قطر ۲۰ میلی متر، طول ۱۸۰ میلی متر) · گرید: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی · پوشش ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، فسفات مشکی، خود رنگ صنعتی · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع (بسته به گرید) · ط...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م2۰	قطر رزوه
۲.۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۱۸۰ میلی متر	طول
۳۰ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: ISO 4017 · EN 24017 · DIN 933.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.