

پیچ شش گوش 20x200 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1117 · bamelo.co/phexagon-t20200



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M2۰×۲۰۰ (قطر ۲۰ میلی متر، طول ۲۰۰ میلی متر) · گرید: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی · پوشش ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، فسفات مشکی، خود رنگ صنعتی · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع (بسته به گرید) · ط...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M2۰
گام رزوه ی درشت	۲.۵ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۲۰۰ میلی متر
اندازه ی آچار	۳۰ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد ی این محصول: ISO 4017 · EN 24017 · DIN 933.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.