

پیچ شش گوش 20x60 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1131 · bamelo.co/phexagon-t2060



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M2۰×۶۰ · گرید: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی ·
پوشش‌ها: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، سیاه/فسفاته، خودرنگ · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ N/mm²
(بسته به گرید) · طول رزوه: تمام دنده · گام رزوه: ۲.۵ mm · کاربرد: اتصالات صنعتی، سا...

قیمت ۴۴,۹۰۰ تومان

مشخصات فنی

قطر رزوه	M2۰
گام رزوه‌ی درشت	۲.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۶۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار	۳۰ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: ISO 4017 · EN 24017 · DIN 933.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.