

پیچ شش گوش 22x150 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1103 · bamelo.co/phexagon-t22150



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M2۲x۱۵۰ (قطر ۲۲ میلی متر، طول ۱۵۰ میلی متر) · گرید
مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی با مقاومت بالا · پوشش ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه
سرد، فسفات مشکی، خورنگ صنعتی · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع (بس...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م2۲	قطر رزوه
۲.۵ میلی متر	گام رزوه ی درشت
DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۱۵۰ میلی متر	طول
۳۴ میلی متر	اندازه ی آچار
فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد ی این محصول: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.