

پیچ شش گوش 24x110 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1303 · bamelco.co/phexagon-t24110



استاندارد: ISO ۴۰۱۷، DIN ۹۳۳ · سایز: M24x110 (قطر ۲۴ میلی متر، طول ۱۱۰ میلی متر) · گرید · مقاومت: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی · پوشش ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، فسفات · مشکی، خود رنگ · صنعتی · مقاومت کششی: تا ۱۰۴۰ نیوتن/میلی متر مربع (بسته به گرید) · ط...

قیمت · اعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M24
گام رزوه ی درشت	۳ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۱۰ میلی متر
اندازه ی آچار	۳۶ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد ی این محصول: ISO 4017 · EN 24017 · DIN 933.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش اعلام بگیرید.