

پیچ شش گوش 24x300 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1291 · bamelco.co/phexagon-t24300



استاندارد: DIN ۹۳۳ / ISO ۴۰۱۷ · سایز: M24x۳۰۰ · قطر رزوه: ۲۴ میلی متر · طول: ۳۰۰ میلی متر ·
گام رزوه: ۳ میلی متر · جنس: فولاد کربنی یا آلیاژی مقاوم · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ ·
پوشش‌ها: گالوانیزه گرم، سرد، فسفات مشکی، خودرنگ · طول رزوه: تمام دنده (Full T) ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M24
گام رزوه‌ی درشت	۳ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۳۰۰ میلی متر
اندازه‌ی آچار	۳۶ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.