

پیچ شش گوش 30x140 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1268 · bamelco.co/phexagon-t30140



قطر اسمی: M30 · طول: ۱۴۰ میلی متر · نوع رزوه: تمام دنده · گام رزوه: ۳.۵ میلی متر (Coarse) ·
استاندارد: DIN ۹۳۳ / ISO ۴۰۱۷ · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی مقاوم ·
پوشش‌ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، داکرومات، فسفات مشکی · کاربرد: سازه‌های...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M30
گام رزوه‌ی درشت	۳.۵ میلی متر
استاندارد	DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۴۰ میلی متر
اندازه‌ی آچار	۴۶ میلی متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد این محصول: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.