

پیچ شش گوش 30x200 تمام دنده

پیچ شش گوش تمام دنده · کد کالا: PB-1278 · bamelco.co/phexagon-t30200



قطر اسمی: M30 · طول: ۲۰۰ میلی متر · نوع رزوه: تمام دنده · گام رزوه: ۳.۵ میلی متر (Coarse) ·
استاندارد: ISO ۴۰۱۷ / DIN ۹۳۳ · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ · جنس: فولاد کربنی مقاوم ·
پوشش‌ها: گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، داکرومات، فسفات مشکی · کاربرد: سازه‌های...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م30	قطر رزوه
۳.۵ میلی متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN ۹۳۳ / DIN EN ۲۴۰۱۷ (ISO ۴۰۱۷)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۰۰ میلی متر	طول
۴۶ میلی متر	اندازه‌ی آچار
فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج

مراجع استاندارد این محصول: DIN 933 · EN 24017 · ISO 4017.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.