

اسپارک گپ OBO مدل 482

اسپارک گپ · bamelo.co/spark-gap482



اسپارک گپ OBO مدل ۴۸۲ در شرایط عادی دو سیستم را از هم جدا نگه می‌دارد و فقط در لحظه‌ی اضافه‌ولتاژ گذرا آن‌ها را به هم وصل می‌کند؛ راه‌حل جایی که اتصال دائمی مجاز نیست ولی هم‌پتانسیل شدن در زمان صاعقه لازم است.

قیمت ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مشخصات فنی

نوع	اسپارک گپ جداساز (ISG)
مدل	۴۸۲
استاندارد	IEC ۶۲۵۶۱-3
جریان تخلیه‌ی اسمی	۲۵ کیلوآمپر، موج ۸/۲۰
درجه‌ی حفاظت	IP5۴
نوع قطعه	اسپارک گپ جداساز (Isolating Spark Gap)
کاربرد شاخص	پل کردن غیرمستقیم فلنج و اتصال پیچی عایق در سیستم‌های دارای حفاظت کاتدی
قاعده‌ی نصب	طول کابل تا حد ممکن کوتاه؛ کابل بلند ولتاژ القایی اضافه می‌سازد

مراجع استاندارد: IEC 62561.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.