

راندوایر (مفتول) استنلس استیل

لوازم چاه ارت · کد کالا: PB-1973 · bamelo.co/steel-wire



جنس هادی: فولاد ضدزنگ آستنیتی (گرید ۳۰۴ یا ۳۱۶) · قطر رایج: ۸ و ۱۰ میلی‌متر · مقاومت کششی: ۵۰۰ تا ۷۵۰ مگاپاسکال · دانسیته: ۷.۹ گرم بر سانتی‌متر مکعب · حداکثر دمای کاری: حدود ۸۷۰°C · نوع سطح: براق و ضدزنگ، بدون پوسته اکسیدی · ویژگی‌ها: ضدخوردگی، ضدسایش، شکل‌پذیری...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

نوع	راندوایر (مفتول گرد)
جنس	استنلس استیل
جایگاه	جزئی از زنجیره‌ی دریافت، هدایت و تخلیه‌ی جریان صاعقه یا خطا
کاربرد	خاک اسیدی و محیط شیمیایی
مرجع سیستم ارت	BS ۷۴۳۰ و IEC ۶۰۳۶۴-۵-۵۴
مرجع حفاظت سازه	IEC ۶۲۳۰۵-۳ (روش کره‌ی غلتان)
مرجع سامانه‌ی پیشتاز	NF C ۱۷-۱۰۲

مراجع استاندارد این محصول: IEC 60364 · IEC 62305. اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.